


**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 106-14 LV**

1. Unikālais produkta veida identifikācijas kods	<b>ACCORD JIVE</b>	
2. Būvizstrādājuma veids	SBS (stirolobutadiēnstirola) polimēru modificēti bitumena šindeļi ar minerālu armatūru, <b>tips 4A4E2</b> , izgatavoti saskaņā ar EN 544	
3. Paredzētais būvizstrādājuma pielietojums saskaņā ar EN544	paredzēts nevienlaidu slīpo jumtu segumiem ar leņķi $\geq 12^\circ$ un/vai sienu apšuvumam, kur sistēmas ūdensnecaurlaidība tiek nodrošināta ar pārklāšanos, ievērojot ražotāja uzstādīšanas instrukcijas	
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:	<b>UAB Mida LT</b> Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lietuva Tālr.: +370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt	
5. Novērtēšanas un apstiprināšanas sistēma vai sistēmas	sistēma 4, uguns drošība - sistēma 3	
6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības tika novērtētas	saskaņā ar iekšējās kontroles sistēmu	
6.1. PAVUS, a.s., pilnvarotā iestāde 1391, Ugunsdrošības testēšanas laboratorija	veica ugunsdrošības testēšanu un izsniedza klasifikācijas ziņojumu Nr. PK-01-09-046-A-0 saskaņā ar EN 13501-1 + A1	
6.2. Celtniecības izpētes institūts, pilnvarotā iestāde 1488, Ugunsdrošības izpētes departaments	veica jumtu ārējās ugunsizturības testēšanu un izsniedza klasifikācijas ziņojumu Nr. 0772.1/13/Z00NP saskaņā ar EN 13501-5+A1	
<b>7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības</b>		
<b>Pamatīpašības</b>	<b>Ekspluatācijas īpašības</b>	<b>Saskaņotās tehniskās specifikācijas</b>
Šindeļu izmēri (platums / augstums)	1000 mm ( $\pm 3$ mm) / 317 mm ( $\pm 3$ mm)	EN 544
Biezums	3,3 mm ( $\pm 0,2$ )mm	EN 1849-1
Bitumena masa	$\geq 1300$ g/m <sup>2</sup>	EN 544
Ārējā ugunsizturība	B <sub>ROOF</sub> (t1)	EN 13501-5+A1
Ugunsdrošība	E kategorija	EN 13501-1+A1
<b>Mehāniskā izturība:</b>		
stiepes izturība (šindeļa platuma/augstuma virzienā)	850 N/50 mm ( $\pm 200$ N/50mm) / 600 N/50 mm ( $\pm 200$ N/50mm)	EN 12311-1
naglu izturība	220 N ( $\pm 100$ N)	EN 12310-1
<b>Izturība:</b>		
Ūdens absorbcija	$\leq 1,5$ %	EN 544
Noturība pret ultravioleto starojumu	noturīgs	EN 1297
Noturība pret burbuļu veidošanos	noturīgs	EN 544
Noturība pret plūstamību paaugstinātā temperatūrā	$\leq 2$ mm pie 100 °C	EN 1110
Sākere ar minerālu granulām	$\leq 1,5$ g	EN 544
Bīstamo vielu izdalīšanās	Produkta sastāvā neietilpst bīstami materiāli	

1. un 2. punktā norādītās produkta īpašības atbilst 7. punktā norādītajām īpašībām.  
4. punktā norādītais ražotājs uzņemas pilnu atbildību par izsniegto deklarāciju.

UAB Mida LT vārdā parakstījis:

*Vyr. technologė*  
*Nijolė Marija Kondrašoviėnė*  
(vārds un amats)



Gargzdai, 2014/03/03  
(izdošanas datums un vieta)

*[Signature]*  
(paraksts)