

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. DoP/002/2013/EN**

1. Produkta veids:

Unikālais produkta veida identifikācijas kods:

LOGICROOF V-RP 1,2 mm

2. Tipa sērija vai sērijas numurs, vai cits elements, kas nodrošina būvizstrādājuma identifikāciju, kā noteikts 11.4. punktā:

V-RP 1,2 mm (virsmas krāsas (gaiši pelēka, sarkana, zila, zaļa vai balta) un sērijas numurs (skatiet etiķeti un produktu)

3. Paredzētais būvizstrādājuma pielietojums vai pielietojumi saskaņā ar spēkā esošo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā to paredzējis ražotājs:

Jumta hidroizolācijasPVC-P membrānas mehāniski stiprinātām sistēmām saskaņā ar EN 13956:2012

4. Nosaukums, reģistrēts tirdzniecības nosaukums vai reģistrēta preču zīme un ražotāja adrese saskaņā ar 11.5. punktu:

Zavod Logicroof LLC
Vostočnij Promuzel 21, 391000 Rjazaņa,
Krievijas Federācija

5. Adrese:

Vajadzības gadījumā pilnvarotā pārstāvja, kura pilnvaras ietver 12.2. punktā norādītos pienākumus, nosaukums un adrese:

TechnoNicol-Construction systems LLC,
Giljarovskogo iela 47/5, Maskava 129110, KRIEVIJA
Tālr. +74959255575
Fakss: +74959805249
E-pasts: europe@tn.ru
Mājaslapa: www.tn-europe.com

6. AVCP:

Būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts CRP V pielikumā:

Sistēma 2+

7. Pilnvarotā iestāde:

Saskaņotajā standartā ietvertu būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju gadījumā:

1023

Pilnvarotā rūpnīcas produkcijas kontroles iestāde Nr. 1023 ir veikusi sākotnējo rūpnīcas un rūpnīcas produkcijas kontroles pārbaudi un veic pastāvīgu rūpnīcas produkcijas uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu, un ir izsniegusi rūpnīcas produkcijas kontroles atbilstības sertifikātu (FPC) 0469 F.

8. Pilnvarotā iestāde:

Izsniedzot ekspluatācijas īpašību deklarāciju būvizstrādājumam, kam ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums:

Neattiecas (skatiet 7. punktu)

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Testa metode	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Stiepes izturība, garenvirziena	≥ 1000 N/50 mm	EN12311-2	EN 13956:2012
Stiepes izturība, šķērsvirziena	≥ 900 N/50 mm		
Pagarinājums	≥ 15 %	EN12311-2	
Izmēru stabilitāte	≤ 0,5%	EN1107-2	
Ūdens necaurlaidība	Atbilst (24h/10 kPa)	EN 1928-2 Metode B	
Pārraušanas pretestība	≥ 150 N	EN12310-2	
Lokanība zemā temperatūrā	≤ - 30°C	EN 495-5	
UV iedarbība	Atbilst (>5000 h)	EN 1297	
Izturība pret triecieniem	≥ 400 mm (stingra pamatne) ≥ 700 mm (mīksta pamatne)	EN12691	
Krusas izturība	≥ 17 m/s (stingra pamatne) ≥ 25 m/s (mīksta pamatne)	EN 13583	

10. Deklarācija

1. un 2. punktā norādītās produkta īpašības atbilst 9. punktā norādītajām īpašībām. 4. punktā norādītais ražotājs uzņemas pilnu atbildību par izsniegto deklarāciju.

Ražotāja vārdā parakstījis:



Jevgeņijs Spirjakovs
LOGICROOF vadītājs



Ilduss Nagajevs
Produktu inženieris

Maskavā, 2013.gada 28.jūnijā